

Refresh U

40 - 80 - 260
240 HPDC® NV

una gamma sorprendente
a range full of surprise



Gamma completa di impianti sottolavello con raffreddamento a compressore per l'erogazione di acqua fredda. Dimensioni contenute e massima resa a partire dal modello U40, il più piccolo al mondo (34,5x19,5x29 cm)

A complete range of under-counter systems, provided with a compressor for cold water, very compact but for maximum performance. Model U40 is the smallest under-counter cooler in the world (34,5x19,5x29 cm)

Elevata produzione di acqua fredda da 14 a 30 litri/ora.

High capacity of cold water supply 14-30L/h

Nuovo chassis interamente realizzato con procedimento robotizzato 100% CNC

New casing, fully constructed by 100% CNC robotic process

I modelli 240 HPDC® e 260 sono gli unici sul mercato ad avere il mobile interamente in acciaio inox

240 HPDC® and 260 models are the only ones in the market manufactured in 100% stainless steel

HPDC® in rame antibatterico disponibile sul modello 240 HPDC® NV per la riduzione dei tempi di raffreddamento e dei consumi energetici

HPDC® in antibacterial copper is available in the model 240 HPDC® NV, for faster cooling and energy saving.

Attacchi rapidi al circuito idrico per la massima semplicità di installazione.

Rapid connections are used in the water circuit for an easy installation.

Termostato per la regolazione della temperatura acqua fredda.

Thermostat to regulate the temperature of chilled water.



240 NV MOD.

90 G

